

Säker användning av motortelfer

Snabbguide för säker drift och underhåll

1 1. Före användning

Kontrollera arbetsområdet innan du använder telfern. Se till att inga främmande föremål kan sugas in eller fastna i utrustningen.



2 2. Följ kättingen

Följ kättingen under användning så minskar risken för kättingtrassel och driftstopp.



3 3. Använd inte kättingen som lyftsling

Använd aldrig telferns lyftkedja som slinga runt lasten.



4 4. Undvik användning i regn

Använd inte utrustningen i regn eller våta miljöer om det inte är absolut nödvändigt.



5 5. Kör inte ändstoppet mot huset

Vid normal användning får ändstoppet på kättingen inte slå in i motortelferns hus.



6 6. Underhåll av kedjan

Inspektera regelbundet kedjan för slitage, rost och korrosion. Smörj kedjan regelbundet.

- När utrustningen inte används: kontrollera kedjan varje månad. Smörj med smörjolja och applicera rostskydd.
- Före användning: kontrollera kedjan och smörj vid behov.
- Efter användning: inom 24 timmar efter användning, eller efter regn, skölj kedjan rengöras, smörjas och behandlas med rostskydd.
- Byt kedjan om den visar tecken på sprickor, deformation, kraftig korrosion eller andra tydliga skador.



Om något avviker: stoppa användningen och kontakta ansvarig person omedelbart.